

Контактная информация	
Компания	СП "Основание" ООО
Город	Жлобин
Контактное лицо	Валерий Михайлович
Телефон	29 101 56 55
email	tehno@osnovanie.by

Количество, шт.	9
-----------------	---

Материал и основные параметры

Материал	сталь		Допуск	
Диаметр проволоки	3	(мм.)	(+/-) 0,5	(мм.)
Наружный диаметр	27	(мм.)	(+/-) 0	(мм.)
Внутренний диаметр	21	(мм.)	(+/-) -1	(мм.)
Свободная длина	60	(мм.)	(+/-)	(мм.)
Всего витков	8			
Рабочих витков	6			
Шаг	5	(мм.)	Навивка <input type="checkbox"/> Левая <input type="checkbox"/> Правая <input checked="" type="checkbox"/> Любая	
Работает во втулке	28	D, мм	Тип витка <input type="checkbox"/> Поджат <input checked="" type="checkbox"/> Поджат и шлифован	
Работает на стержне		D, мм	<input type="checkbox"/> Открыт <input type="checkbox"/> Открыт и шлифован	

Нагрузка

Длина при нагрузке 1	50	(мм.)	Нагрузка 1	(Н)
Длина при нагрузке 2	55	(мм.)	Нагрузка 2	(Н)
Покрытие (нужное отметить)				
Без покрытия	Хим.Фос.прм		Хим.Фос.прп	
да	Масло		Ц6хр÷Ц21хр	



Проектирование пружины сжатия

Спец.требования:

