

Контактная информация	
Компания	СП "Основание" ООО
Город	Жлобин
Контактное лицо	Валерий Михайлович
Телефон	29 101 56 55
email	tehno@osnovanie.by

Количество, шт.	6
-----------------	---

Материал и основные параметры

Материал	сталь		Допуск	
Диаметр проволоки	2	(мм.)	(+/-)	1 (мм.)
Наружный диаметр	30	(мм.)	(+/-)	5 (мм.)
Внутренний диаметр	18	(мм.)	(+/-)	7 (мм.)
Свободная длина	60	(мм.)	(+/-)	(мм.)
Всего витков	9		Навивка	
Рабочих витков	7		<input type="checkbox"/> Левая <input type="checkbox"/> Правая <input checked="" type="checkbox"/> Любая	
Шаг	8	(мм.)	Тип витка	
Работает во втулке	D, мм		<input type="checkbox"/> Поджат <input checked="" type="checkbox"/> Поджат и шлифован	
Работает на стержне	12	D, мм	<input type="checkbox"/> Открыт <input type="checkbox"/> Открыт и шлифован	

Нагрузка

Длина при нагрузке 1	(мм.)	Нагрузка 1	(Н)
Длина при нагрузке 2	(мм.)	Нагрузка 2	(Н)
Покрытие (нужное отметить)			
Без покрытия	Хим.Фос.прм	Хим.Фос.прп	
да	Масло	Ц6хр÷Ц21хр	

Проектирование пружины сжатия

Спец.требования: Конусная

